

F1 Foam

- Sono ammessi tutti i modelli F1 in commercio 190 mm max di larghezza, molle anteriori montate soltanto su king pin, assale rigido posteriore, ali non in lexan.
- Carrozzerie libere per categoria Formula. Le carrozzerie dovranno essere tagliate secondo le linee originali senza fori aggiuntivi se non quelli per le colonnine.
- Motore: Justock 21.5 G2.1 3650 HW-30408012, ammessi anche i motori G2 HW-30112000. Verrà misurato l'anticipo del motore, il valore massimo ammesso è di 46°. Motori con anticipo anomalo dovranno essere immediatamente sostituiti.
- Regolatore Hobbywing modello G2 codice HW-30112000, G3 codice HW-30112003 o G3S codice HW-30112005
- In caso sia necessario sostituire il condensatore è necessario utilizzare solo ed esclusivamente il codice HW-30840007.
- Ratio finale min. 3.0 (2.99 non è ammesso, 3.01 è ammesso).
- Peso minimo 1050g in ordine di marcia con transponder.
- Gomme: ENNETI FOAM F104FH ANTERIORI 45 SHORE T3 – F104RM (30 SHORE) POSTERIORI fornite dalla DG.
- Additivi vietati – Termocoperte vietate – Tornio Vietato.

Superstock Hypercar

- Automodelli in scala 1/10 – larghezza max 190 mm.
 - Combo Robitronic R01250 – Razer Ten Brushless Combo 50A 3652 3000kV o Robitronic RO1254 Razer Ten G2 Brushless Combo 60A 3652 3000kV.
 - Carrozzerie ammesse: tutte le carrozzerie presenti nel regolamento GT3 Stock, più tutte le carrozzerie MontechRacing della serie GT LMH (SC-63; GR-10; P-963; 499LM; 9x8)
 - Le carrozzerie dovranno essere tagliate secondo le linee originali senza fori aggiuntivi se non quelli per le colonnine. L'alettone posteriore dovrà essere posizionato nella posizione originale predefinita sulle carrozzerie e dovrà essere tagliato sulle linee originali previste dal produttore.
 - Ratio minimo 5.0 (corona / pignone x rapporto interno).
 - Peso minimo 1350g in ordine di marcia con transponder.
- Gomme TEAM POWER 36M - TPG3604M, 1 treno punzonato fornito dalla Direzione Gara WURTH e WD40.
- Additivi vietati, consentito solo l'utilizzo di pulitori tipo
 - Termocoperte ammesse.

Stock GT3

Automodelli con telaio a vaschetta in plastica e trasmissione a cardano (Associated TC3 e TC4 non sono ammesse).

Carrozzerie ammesse:

Montech RS GT3 (Porsche); Montech Akura GT3;

BittyDesign Seven 20 GT3 ; Evo Race Ferrari 296.

- Le carrozzerie dovranno essere tagliate secondo le linee originali senza fori aggiuntivi se non quelli per le colonnine. L'alettone posteriore dovrà essere posizionato nella posizione originale predefinita sulle carrozzerie e dovrà essere tagliato sulle linee originali previste dal produttore.

N.B.: La lista potrà essere ampliata e/o modificata nel corso della stagione.

- Combo Robitronic R01250 – Razer Ten Brushless Combo 50A 3652 3000kV o Robitronic RO1254 Razer Ten G2 Brushless Combo 60A 3652 3000kV.

- Ratio finale min. 6.0 (5.99 non è ammesso, 6.01 è ammesso).

- Peso minimo 1500g in ordine di marcia con transponder.

Gomme TEAM POWER 36M - TPG3604M, 1 treno punzonato fornito dalla Direzione Gara

- Additivi vietati, consentito solo l'utilizzo di pulitori tipo WURTH e WD40.